

Leitoras de Cartões

D8224 Leitora de Cartões de Proximidade

Código do Modelo	Código do Pedido	Característica/Comentário
D8224	4 998 800 113	Leitora de cartões de proximidade
D8224-SP	4 998 132 706	Leitora de cartões de baixo perfil



A D8224 é uma leitora que fornece interface Wiegand. Seu desenho proporciona a possibilidade de ser embutido em um batente e pode ser instalada diretamente em superfícies metálicas, sem perder a sua capacidade de leitura.

■ Características

- Facilidade de montagem (pode ser montado diretamente em superfícies metálicas).
- A configuração de LED e de indicação sonora pode ser controlada em forma local ou por um PC.
- Design interior / exterior.

■ Certificações

UL294

EN60950

IEC60950

EN300 330-SRD

ETS300 683-EMC

UL Canadá

FCC

CE

■ Montagem Fácil

A mini leitora de proximidade D8224 possui um Design para adaptar-se a uma caixa de encaixe com a leitora. Para maior facilidade de instalação, a caixa pode ser montada superficialmente com 4 parafusos. O elegante e discreto gabinete está desenhado especificamente para ser montado diretamente em superfícies metálicas ou em batentes de portas.

■ Configuração de LED

A configuração de LED e de indicadores sonoros pode ser realizada de forma local ou por PC.

Quando um cartão de proximidade é apresentado para a leitora, o LED vermelho muda de cor para verde e o indicador sonoro é acionado.

Tanto o funcionamento do LED como o do indicador pode ser controlado individualmente pelo sistema.

■ Design para Interior e Exterior

O gabinete robusto de policarbonato, proporciona resistência ao frio e atos de vandalismo.

■ Contato Anti-Sabotagem

Um contato interno anti-sabotagem, envia uma condição de alarme se alguém desarma a leitora, sem autorização.

■ Informações sobre Conexão

É necessário utilizar um cabo de 6 condutores se deseja controlar os LEDs de forma individual.

É necessário utilizar um cabo de 7 condutores quando todos os LEDs são controlados através de um PC.

É necessário utilizar um cabo par trançado de 22 AWG blindado para o anti-sabotagem.

■ Especificações Técnicas

Alimentação	De 5 a 16 VCC.
Corrente	Média: 30mA @ 5 VCC. Maximo: 110 mA @ 5 VCC.
Faixa de Leitura	Até 14 cm (5,5").
Conexões	5 condutores, cabo 22 AWG com blindagem superficial (para a interface de protocolo Wiegand).

Cor	Cinza escuro.
Material	Polycarbonato
Peso	0,1 Kg
Dimensões (A x L x P)	15,2 cm x 4,3 cm x 2,54 cm (6" x 1,7" x 1").
Temperatura de Operação	Em serviço: -30°C a 65°C.
Umidade Relativa	De 5% até 95% (em condensação).

■ Acessórios Opcionais

Cartões de Proximidade

Código do Modelo	Código do Pedido	Característica/Comentário
D8236-10	4 998 800 114	Cartões de proximidade x 10 Unidades
D8237-50	4 998 800 115	Cartões de proximidade x 50 Unidades
D8238-10	4 998 700 008	Chaveiro de proximidade x 10 Unidades

Fita para Cartões de Proximidade

Código do Modelo	Código do Pedido	Característica/Comentário
Fita	4 998 124 012	Fita vermelha Bosch para cartões