

Leitoras de Cartões

D8225 Leitora de Cartões de Proximidade

Código do Modelo	Código do Pedido	Característica/Comentário
D8225	4 998 113 113	Leitora de cartões de proximidade



A D8225 possui um design para ser instalada diretamente em superfícies metálicas ou em batentes de portas sem que isso altere sua capacidade de leitura.

Seu pequeno tamanho, aparência discreta e baixo preço, a tornam ideal para aplicações internas e externas.

■ Características

- A Montagem é feita diretamente sobre superfícies metálicas sem que se façam alterações na capacidade de leitura.
- O funcionamento do LED e do indicador sonóro pode ser configurado em forma local ou em Host.
- Design para Interior/ exterior

■ Certificações

UL294

EN60950

IEC60950

EN300 330-SRD

ETS300 683-EMC

UL Canadá

FCC

CE

■ Montagem Fácil

Monta se diretamente sobre o metal sem gerar alterar a capacidade de leitura.

O elegante e discreto gabinete da leitora de proximidade D8225, está desenhado especificamente para ser montado diretamente em superfícies de metal ou em batentes de portas sem afetar a sua capacidade de leitura.

■ Configuração de LED

A configuração de LED e de indicadores sonóros pode ser realizada de forma local ou através de um PC.

Quando um cartão de proximidade é apresentado para a leitora, o LED vermelho muda de cor para verde e o indicador sonóro é acionado.

Tanto o funcionamento do LED como o do indicador pode ser controlado individualmente pelo sistema.

■ Design para Interior e Exterior

O gabinete robusto de policarbonato, proporciona resistência ao frio e atos de vandalismo.

■ Contato Anti-Sabotagem

Um contato interno contra sabotagem, envia uma condição de alarme se alguém desarma a leitora, sem autorização.

■ Informações sobre Conexão

É necessário utilizar um cabo de 6 condutores se deseja controlar os LEDs de forma individual.

É necessário utilizar um cabo de 7 condutores quando todos os LEDs são controlados através de um PC.

É necessário utilizar um cabo par trançado de 22 AWG blindado para o anti-sabotagem.

■ Especificações Técnicas

Alimentação	De 5 a 16 VCC.
Corrente	Média: 30mA @ 12 VCC. Maximo: 750 mA @ 12 VCC.
Faixa de Leitura	Até 7,6 cm (3").
Conexões	5 condutores, cabo 22 AWG com blindagem superficial (para a interface de protocolo Wiegand).

Cor	Cinza escuro.
Material	Polycarbonato
Peso	0,075 Kg
Dimensões (A x L x P)	7,96 cm x 4,37 cm x 1,68 cm (3,15" x 1,72" x 0,66").
Temperatura de Operação	Em serviço: -30°C a 65°C.
Umidade Relativa	De 5% até 95% (sem condensação).

■ Acessórios Opcionais

Cartões de Proximidade

Código do Modelo	Código do Pedido	Característica/Comentário
D8236-10	4 998 800 114	Cartões de proximidade x 10 Unidades
D8237-50	4 998 800 115	Cartões de proximidade x 50 Unidades
D8238-10	4 998 700 008	Chaveiro de proximidade x 10 Unidades

Fita para Cartões de Proximidade

Código do Modelo	Código do Pedido	Característica/Comentário
Fita	4 998 124 012	Fita vermelha Bosch para cartões