

DS24-VARC Série de Sirenes com Estrobos Multi-Candela

Código do Modelo	Código do Pedido	Descrição
DS24-VARC-SWR	4 998 143 576	Estrobo multi-candela, 24 VCC, vermelho
DS24-VARC-SWW	4 998 143 577	Estrobo multi-candela, 24 VCC, branco



A série DS24-VARC de sirenes com estrobos multi-candela oferece 4 ajustes de candela selecionáveis em campo (15, 30, 75 ou 110 cd).

Estes dispositivos de notificação podem ser sincronizados quando são utilizados em conjunto com módulos de sincronização D411 (2 fios) ou D412 (4 fios).

Os estrobos sincronizados podem eliminar as possíveis restrições no número de estrobos no campo de visão.

Os estrobos sincronizados cumprem com regulamentos da ADA em relação a pessoas afetadas por epilepsia fotosensitiva.

Além disso, o áudio pode ser silenciado enquanto se mantém o estrobo ativado.

A série DS24-VARC está desenhada para um máximo

rendimento, confiabilidade e economia enquanto cumpre ou supera os últimos regulamentos da NFPA 72, ANSI 117.1, UL 1971, UL 464.

■ Características

- Estrobos multi-candela com áudio de 24 VCC para montagem sobre parede.
- Ajuste de candelas em campo (15, 30, 75 ou 110 cd).
- Cumpre com normas ADA, NFPA e ANSI.
- Compatível com módulos de sincronização D411 ou D412.
- Baixo consumo médio de corrente.
- Corrente de manutenção nula.
- Cabeamento simples através de terminais a parafusos.
- Desenho baixo perfil.

■ Certificações

Certificado UL

■ Aplicações

A série DS24-VARC de sirenes com estrobos multi-candela com áudio satisfaz virtualmente todos os requisitos para aplicações de montagem sobre parede em interiores.

A opção de silenciador de áudio permite que o pessoal de emergência possam se comunicar enquanto mantém a condição de alarme visual, requisito de algumas jurisdições.

Estes estrobos auditíveis proporcionam uma forma de alertar pessoas com problemas auditivos de uma condição de alarme e se adaptam perfeitamente a aplicações em áreas de concentração de pessoas tais como lojas, escolas, hospitais, enfermarias e oficinas.

■ Instalação

A instalação, prova e manutenção destes dispositivos devem estar de acordo com os guias de instalação com a NFPA 72, com os códigos locais das autoridades que tenham jurisdição.

A falha no cumprimento destes procedimentos pode resultar em falha no funcionamento dos dispositivos.

A Bosch não se responsabiliza por qualquer dispositivo que não foi instalado, provado ou mantido de forma correta.

■ Especificações Técnicas

Voltagem de Operação	24 VCC / VRMS.				
Faixa de Voltagem	De 16 a 33 VCC.				
Corrente Média com Ajustes de dBA	Voltagem (VCC)	15cd	30cd	75cd	110cd
	16	0,067	0,108	0,209	0,275
	24	0,047	0,081	0,128	0,166
	33	0,040	0,062	0,092	0,128

Auto-Falantes com Estrobo

Código do Modelo	Código do Pedido	Descrição
D596S	4 998 143 620	Auto-Falante com estrobo de 100 Cd
DVS8-75-SOR	4 998 140 253	Auto-Falante com estrobo de 75 Cd, exterior



A série de falantes Bosch, está desenhada para cumprir com os regulamentos de comunicações audiovisuais e de voz.

O D596S é um falante com estrobo de 100 candelas e o DVS8-75-SOR, com estrobo de 75 candelas para montagem exterior.

Estrobos

Código do Modelo	Código do Pedido	Descrição
DS24-15-RCW	4 998 140 256	Estrobo redondo, 24 VCC, branco, 15 Cd
DS24-30-RCW	4 998 140 257	Estrobo redondo, 24 VCC, branco, 30 Cd
DS24-75-RCW	4 998 140 258	Estrobo redondo, 24 VCC, branco, 75 Cd
DS24-100-RCW	4 998 140 259	Estrobo redondo, 24 VCC, branco, 100 Cd
DS24-150-RCW	4 998 138 174	Estrobo redondo, 24 VCC, branco, 150 Cd
DS24-177-RCW	4 998 138 175	Estrobo redondo, 24 VCC, branco, 177 Cd