

D7042 Módulo de Oito Entradas

Código do Modelo	Código do Pedido	Característica/Comentário
D7042	4 998 800 552	Módulo de oito entrada



O módulo de entrada endereçável D7042, fornece a capacidade de endereçar até 8 laços de entrada para a conexão de dispositivos com contatos convencionais (secos) ao barramento multiplex da central. É necessário utilizar um módulo de expansão multiplex D7039.

Pode conectar-se até 30 módulos por central de alarmes. A seleção dos endereços de cada laço realiza-se mediante chaves tipo DIP localizadas na placa do módulo.

■ Certificações

UL 864	CSFM
MEA	

■ Características

- Compatível com a central de alarmes D7024.
- Fornece 8 circuitos inicializadores classe B, estilo B.
- Inclui 8 resistores de fim de linha certificados UL.
- Gabinete para montagem remota.

■ Especificações Técnicas

Consumo de Corrente	8 mA em repouso e 10 mA em alarme
Voltagem Mínima de Operação	8 VCC pico; 12 VCC RMS.
Cabeamento	O comprimento do cabo conectado aos laços de entrada do D7042 deve ser inferior a 76 metros (250 ft).

Bases para Detectores Endereçáveis

Código de Modelo	Código de Pedido	Característica/Comentário
D298S	4 998 125 871	Base para detectores Convencionais e Endereçáveis
D298M	4 998 125 870	Base para detectores Convencionais e Endereçáveis
D7050-B6	4 998 140 392	Base para detectores D7050



Indicadores Remotos

Código de Modelo	Código de Pedido	Característica/Comentário
D344-RT	4 998 140 335	Indicador remoto com teste e reset
D344-RL	4 998 140 354	Indicador remoto com LED's

